

FLEX®
PRO
CORPORATION



R.C.S. 808 252 126 LA ROCHELLE / France
Code APE: 8299 Z / TVA CEE: FR 54 808 252 126

Rue Louis Pasteur - ZAC de la Varenne
17430 TONNAY-CHARENTE / FRANCE
Tél : +33 5 46 88 44 44
www.flexprocorporation.com

HYDRO Flex



Rapport d'essai concernant
HYDRO Flex réalisé par CSTC
N° Référence : DE 622 X 899/ EXT F
Atteste l'efficacité et la durabilité du
traitement par HYDRO Flex pendant 10 ans.



Label environnemental attribué à HYDRO Flex
Rapport d'essais n°68401-ZVE

ATTESTATION N° 203-40631
CERTIFICATE REFERENCE N° 203-40631

HYDROFUGE PROFESSIONNEL DE SURFACE EN PHASE AQUEUSE

PRESENTATION DU PRODUIT

HYDRO Flex est un hydrofuge de surface de **haute qualité de classe A** respectueux de l'environnement. C'est un agent hydrofugeant de surface liquide, incolore, microporeux, prêt à l'emploi et utilisé pour l'imprégnation des matériaux de construction poreux, alcalins ou non alcalins.
HYDRO Flex est une émulsion stabilisée de polyorganosiloxanes sans solvant organique ni tensioactif écotoxique.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Produit non inflammable, destiné à imperméabiliser les murs, les façades en élévation.
Protège durablement les supports minéraux contre l'eau, les effets du gel et de la pollution de façon durable sans s'opposer à leur respiration.
Retarde le développement des mousses et moisissures.
Perméable à la vapeur d'eau.
Non filmogène. Laisse la vapeur d'eau s'évacuer. Après séchage, pas d'effet de brillance. Conserve l'aspect initial du support. Bon pouvoir de pénétration.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES DOMAINES D'UTILISATION

HYDRO Flex s'applique sur tous supports poreux secs ou humides :

- la pierre
- la tuile
- le plâtre
- le béton
- les briques
- les enduits

La protection microporeuse **HYDRO Flex** vise à ne pas diminuer le pouvoir de diffusion de vapeur d'eau au travers des maçonneries traitées tout en laissant le mur respirer naturellement.